

# Batteries hybrides GEL AGM

Les batteries de service hybrides GEL AGM combinent les avantages des batteries GEL et des batteries AGM répondant ainsi aux exigences des applications marines :



- Faible résistance interne leur permettant de supporter des vitesses de décharge très élevées,
- Bien adaptées pour les décharges profondes,
- Les plaques étant étroitement comprimées et solidement fixées par le haut et le bas dans la cellule, la résistance aux chocs et aux vibrations est nettement supérieure aux batteries conventionnelles,
- Moins sensibles à l'élévation de la température

## Caractéristiques générales

- Température de fonctionnement: -20 ~ 55°C,
- ≥500 Cycles @ 80% DOD,
- ≤2% Autodécharge,
- Pas d'entretien. Sécurité renforcée par rapport aux batteries plomb ouvert.

| Référence                    | BH222           | BH223                 | BH224           |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Tension                      | 12V             | 12V                   | 12V             |
| Capacité C20                 | 100Ah           | 140Ah                 | 200Ah           |
| Type terminal                | T11             | T11                   | T11             |
| Dimensions (L x P x H en mm) | 330x173x212/218 | 483x170x238,50/238,50 | 522x240x218/224 |
| Poids                        | 30,80kg         | 43,60 kg              | 60,30 kg        |